







Modelo	Imagen	Dimensiones	Descripción	Garantía	Color	Material	Certificados
Wall mount sensor							
ST34	 Three wire line		Rango de detección: 120° Alimentación: 110-240V/AC Potencia nominal: Max. 1200W (incandescente), 300W (compacta) Distancia de Detección: max. 9m (<24°C) Tiempo de retardo: 5s, 1min, 5min, 8min Luz ambiental: <10LUX/Daylight Tecnología: infrarrojo Altura de instalación: 1-1.8m Velocidad de detección de movimiento: 0.6-1.5m/s	3 Años	Blanco	PC (Protección UV)	CE, ROHS
ST15			Rango de detección: 180° Alimentación: 110-130V/AC 220-240V/AC Potencia nominal: Max. 1200W (incandescente), 300W (compacta) Distancia de Detección: max. 12m (<24°C) Tiempo de retardo: 10seg ±3seg hasta 15min±2min(ajustable) Luz ambiental: <3-2000LUX (ajustable) Tecnología: infrarrojo Altura de instalación: 1.8-2.5m Velocidad de detección de movimiento: 0.6-1.5m/s IP 65	5 Años	Blanco/Negro	PC (Protección UV)	CE, ROHS
ST38			Rango de detección: 180° Alimentación: 110-240V/AC Potencia nominal: Max. 1200W (incandescente), 300W (compacta) Distancia de Detección: max. 12m (<24°C) Tiempo de retardo: 10seg ±3seg hasta 10min±2min(ajustable) Luz ambiental: <3-2000LUX (ajustable) Tecnología: infrarrojo Altura de instalación: 1.8-2.5m Velocidad de detección de movimiento: 0.6-1.5m/s	3 Años	Blanco/Negro	PC (Protección UV)	CE, ROHS
ST05C			Rango de detección: 360° Alimentación: 110-130V/AC 220-240V/AC Potencia nominal: Max. 2000W (incandescente), 1000W (compacta) Distancia de Detección: max. 6m (<24°C) Tiempo de retardo: 10seg ±3seg hasta 15min±2min(ajustable) Luz ambiental: <3-2000LUX (ajustable) Tecnología: infrarrojo Altura de instalación: 2.2-4m Velocidad de detección de movimiento: 0.6-1.5m/s	5 Años	Blanco/Negro	PC (Protección UV)	TUV, CE, SAA, ROHS
ST41			Rango de detección: 360° Alimentación: 110-130V/AC 220-240V/AC Potencia nominal: Max. 1200W (incandescente), 300W (compacta) Distancia de Detección: max. 6m (<24°C) Tiempo de retardo: 10seg ±3seg hasta 15min±2min(ajustable) Luz ambiental: <3-2000LUX (ajustable) Tecnología: infrarrojo Altura de instalación: 2.2-4m Velocidad de detección de movimiento: 0.6-1.5m/s	5 Años	Blanco	PC (Protección UV)	TUV, CE, SAA, ROHS

ST701K			Rango de detección: 180°/360°	5 Años	Blanco	PC (Protección UV)	TUV, CE, SAA, ROHS
			Alimentación: 220-240V/AC				
			Sistema HF: radar 5.8GHz CW, banda ISM				
			Poder de transmisión: <0.2mW				
			Potencia nominal:Max.1200W (incandescente), 300W (compacta)				
			Rango de detección: 10%,30%,50%,100%(opción)				
			Distancia de Detección: pared: 2-15m (ajustable) techo: 1-8m (radio) (ajustable)				
			Tiempo de encendido: 5s, 30s, 1min, 5min, 10min, 20min, 30min (opción)				
			Luz ambiental: <3-2000LUX (ajustable)				
			Tecnología:microonda				
ST760			Rango de detección: 180°/360°	5 Años	Blanco	PC (Protección UV)	TUV, CE, SAA, ROHS
			Alimentación: 220-240V/AC				
			Sistema HF: radar 5.8GHz CW, banda ISM				
			Poder de transmisión: <0.2mW				
			Potencia nominal: 600W				
			Rango de detección: 10%,50%,75%,100%(opción)				
			Distancia de Detección: pared: 2-15m (ajustable) techo: 1-8m (radio) (ajustable)				
			Tiempo de encendido: 5s, 30s, 1min, 5min, 10min, 20min, 30min (opción)				
			Periodo stand-by: 10s, 1min, 5min, 10min, 20min, 30min (opción)				
			Nivel dimming stand-by: 10%, 20%, 30%, 50% (opción)				
ST301			Alimentación: 110-130V/AC 220-240V/AC	3 Años	Blanco	PC (Protección UV)	CE, ROHS
			Frecuencia: 50/60Hz				
			Corriente nominal: 6A				
			Luz ambiental: <5-15LUX				
			IP 65				
			Alimentación: 110-240V/AC				
			Frecuencia: 50/60Hz				
			Corriente nominal: 10A				
			Luz ambiental: <5-15LUX				
			IP 65				
ST305-3			Alimentación: 110-240V/AC	3 Años	Blanco	PC (Protección UV)	CE, ROHS
			Frecuencia: 50/60Hz				
			Corriente nominal: 10A				
			Luz ambiental: <5-15LUX				
			IP 65				
			Alimentación: 110-240V/AC				
			Frecuencia: 50/60Hz				
			Corriente nominal: 10A				
			Luz ambiental: <5-15LUX				
			IP 44				
ST305-4			Alimentación: 110-240V/AC	5 Años	Blanco	PC (Protección UV)	CE, ROHS
			Frecuencia: 50/60Hz				
			Corriente nominal: 10A				
			Luz ambiental: <5-15LUX				
			IP 44				
			Alimentación: 110-240V/AC				
			Frecuencia: 50/60Hz				
			Corriente nominal: 10A				
			Luz ambiental: <5-15LUX				
			IP 44				