

Série 800 – 882.J.020

Dispositivo Protector contra Sobretensiones (DPS) para equipos electroeletrónicos conectados en la línea de comunicación con señal padrón Ethernet 10BaseT y 100BaseT con conexión eléctrica a través de conector tipo RJ-45.



Aplicación:

- Computadoras
- Impresoras
- Equipos con comunicación padrón Ethernet 10BaseT y Ethernet 100BaseT.

Descripción:

El DPS modelo 882.D.020 fue desarrollado para la protección de equipos electroeletrónicos conectados a línea de comunicación con Ethernet 10BaseT y Ethernet 100BaseT contra sobretensiones eléctricas inducidas. La conexión eléctrica es realizada a través de conectores tipo RJ. Es adecuado para la protección de equipos instalados en sitios de moderada exposición a sobretensiones, provenientes de descargas atmosféricas o otros tipos de disturbios eléctricos transitorios. Utiliza tecnología de protección híbrida a base de Centellador a Gas y el Diodo de Avalancha de Silicio.

Características técnicas:

Modelo	882.J.020
Tecnología de protección	Centellador a gás y diodo de la avalancha de silicio
Tensión máxima de servicio	19,4 Voltios
Número de conductores protegidos	8 (ocho)
Tiempo de respuesta del componente	1ps (1 picosegundo)
Máxima corriente de surto @ 8X20µs	10 kA
Nível de exposición a sobretensiones	moderado
Tensión de clamping @ 100V/s (1mA)	21,6 a 26,4 Voltios
Conexión de entrada	RJ-45 HEMBRA
Conexión de salida	RJ-45 HEMBRA
Acondicionamiento	Involucro plástico ABS
Dimensiones	Extensión: 84 mm Largura: 72 mm Altura: 30 mm

Producto		Fecha	Revisión	Página	
Série 800 – 882.J.020		nov/07	A	1 de 1	
Website	Telefone	Fax			
www.clamper.com.br	0++55 31 3689 9501	0++55 31 3689 9501			
					industria@clamper.com.br